nobilia®

descriptions techniques des produits

Plans de travail

I	Standard	
1)	**Épaisseur du matériau**	38 mm
2)	**Matériau de base**	Panneau d'aggloméré
3)	**Matériau de surface**	Stratifié (CPL / HPL)
4)	**Épaisseur du stratifié**	0,6 - 0,8 mm
5)	**Structure de surface**	Individuelle par décor
6)	**Type de chant avant**	
	Chant N	Le plan stratifié est revêtu sur les deux chants avant arrondis.
	Chant N inséré	Pièce de PdT insérée qui est revêtue sur les deux chants avant arrondis.
	Chant décor (chant D)	Chants en PP d'1,5 mm d'épaisseur avec le décor du plan de travail. Tous les angles extérieurs à 90° sont fabriqués en version carrée. Option : version arrondie avec rayon extérieur de 20 mm, angles intérieurs avec rayon de 30 mm. Les chants en PP sont collés avec une colle blanche résistante à l'humidité.
7)	**Revêtement de la face inférieure**	Papier hydrofuge imprégné de résine, joint d'étanchéité entre le revêtement de la face inférieure et le revêtement de la face supérieure.
8)	**Étanchéisation**	Doit être effectuée sur place pour les découpes et les assemblages par rainure et languette, à l'aide d'un produit anti-humidité. La bande d'étanchéisation du plan de travail se trouve dans le carton de ferrures.
9)	**Dimensions**	Longueur max. : 5.100 mm / Largeur max. : 1.200 mm (chant N), 1.170 mm (chant D)

II	Slimline	
1)	**Épaisseur du matériau**	16 mm
2)	**Matériau de base**	HDF
3)	**Matériau de surface**	Stratifié (CPL / HPL)
4)	**Épaisseur du stratifié**	0,6 - 0,8 mm, sur les deux faces
5)	**Structure de surface**	Individuelle par décor
6)	**Type de chant avant**	
	Chant décor	Les plans de travail sont revêtus sur tout leur pourtour d'un chant décor d'une épaisseur de 1,2 mm. Seules les versions carrées sont possibles.
7)	**Revêtement de la face inférieure**	CPL / HPL
8)	**Étanchéisation**	Doit être effectuée sur place pour les découpes et les assemblages par rainure et languette, à l'aide d'un produit anti-humidité. La bande d'étanchéisation du plan de travail se trouve dans le carton de ferrures.
9)	**Dimensions**	Longueur max. : 3.400 mm / Largeur max. : 1170 mm

III	Xtra	
1)	**Épaisseur du matériau**	38 mm
2)	**Matériau de base**	Panneau d'aggloméré 27,4 mm
3)	**Couche de fonction**	HDF 9,4 mm
4)	**Matériau de surface**	Stratifié (HPL) avec surface microPLUS® antibactérienne et antivirale
5)	**Épaisseur du stratifié**	1,2 mm
6)	**Structure de surface**	Individuelle par décor
7)	**Type de chant**	
	Chant décor	Chants en PP d'1,5 mm d'épaisseur avec le décor du plan de travail. Tous les angles extérieurs à 90° sont fabriqués en version carrée. Option : version arrondie avec rayon extérieur de 20 mm, angles intérieurs avec rayon de 30 mm. Les chants en PP sont collés avec une colle blanche résistante à l'humidité.
8)	**Revêtement de la face inférieure**	1 mm de stratifié
9)	**Étanchéisation**	Doit être effectuée sur place pour les découpes et les assemblages par rainure et languette, à l'aide d'un produit anti-humidité. Un kit de montage comprenant l'agent d'étanchéité est fourni pour les découpes affleurantes. La bande d'étanchéisation du plan de travail se trouve dans le carton de ferrures.
10)	**Découpes affleurantes**	Les découpes pour le montage affleurant des éviers et tables de cuisson sont réalisées en usine.
11)	**Dimensions**	Longueur max. : 4.000 mm / Largeur max. : 1.170 mm (Chant D)

nobilia®

descriptions techniques des produits

IV	Plan snack	
1)	**Épaisseur du matériau**	100 mm
2)	**Matériau de base**	Panneau sandwich aggloméré
3)	**Matériau de surface**	Stratifié (CPL / HPL)
4)	**Épaisseur du stratifié**	0,6 - 0,8 mm, sur les deux faces
5)	**Structure de surface**	Individuelle par décor
6)	**Type de chant**	
	Chant décor	Chant en PP sur tout le pourtour, épaisseur 1,5 mm
7)	**Revêtement de la face inférieure**	Stratifié (CPL / HPL)
8)	**Dimensions**	Dimension minimale : 200 x 200 mm Maximale : 1 200 mm de profondeur, 1 800 mm de largeur
9)	**Pose**	La moitié du plan snack (50 %) doit reposer sur le plan de support. La pose de tables de cuisson et d'éviers n'est pas possible.

V	Quartz	
1)	**Épaisseur du matériau**	12 mm ou 38 mm
2)	**Matériau de base**	12 mm : quartz composite (matériau plein) 38 mm : quartz composite de 12 mm avec sous-structure du profil en bois (matériau composite)
3)	**Surface**	Satiné / décors selon manuel de vente
4)	**Type de chant**	
	Chant décor	12 mm : poli avec double chanfrein 38 mm : à onglet avec chanfrein
5)	**Dimensions**	Longueur max. : 3.000 mm / Largeur max. : 1200 mm
6)	**Découpe**	Les découpes pour les éviers et tables de cuisson sont réalisées en usine
		Les découpes sont sécurisées par un dispositif de transport qui doit être enlevé sur place. Dispositif de transport à partir d'une largeur et d'une profondeur : 12 mm : largeur > 700 mm et profondeur > 300 mm 38 mm : largeur > 900 mm et profondeur > 300 mm
7)	**Pose**	Le façonnage ultérieur du quartz sur place n’est possible qu’avec l’outillage suivant. Pour le façonnage ultérieur du quartz, un équipement de protection individuel est nécessaire sur place (masque de protection respiratoire FFP2 minimum).

VI	Xtra Ceramic	
1)	**Épaisseur du matériau**	16 mm
2)	**Matériau de base**	Céramique massive de 6 mm sur une couche support légère de 10 mm en verre recyclé, contrebalance en fibre de verre
3)	**Surface**	Ultra-mat / décors selon manuel de vente
4)	**Type de chant**	
	Chant décor	chant design 1,2 mm
5)	**Dimensions**	Longueur max.: 3100 mm / Largeur max. : 1200 mm
6)	**Découpe**	Les découpes pour les éviers et tables de cuisson sont réalisées en usine
7)	**Pose**	Le façonnage ultérieur d'Xtra Ceramic n'est possible sur place qu'avec un outillage approprié. Pour le façonnage ultérieur d'Xtra Ceramic, un équipement de protection individuel est nécessaire sur place (masque de protection respiratoire FFP2 minimum)

nobilia®

descriptions techniques des produits

Façades

1)	**Épaisseur du matériau**	19 mm, 22 mm
2)	**Matériau de base**	Panneau d'aggloméré, MDF
3)	**Matériau de surface**	Mélamine, laque, laque laminate, film polymère, stratifié, bois véritable, verre avec cadre en aluminium, PMMA, placage en bois véritable (meubles d'intérieur uniquement)
4)	**Version**	en fonction de la gamme de produits
5)	**Fixation**	au minimum deux charnières clipsables par façade
6)	**Amortissement d'arrêt**	Toutes les façades sont équipées d'un amortisseur en matière synthétique d'une épaisseur de 2 mm sur la face intérieure de la façade. Les façades des tiroirs et coulissants équipées du système d'ouverture par pression (PTO) n'ont pas de butoirs en plastique jusqu'à une hauteur de façade <=429 mm. A partir d'une hauteur de façade >429 mm, deux butoirs en plastique sont installés. Les façades de coulissants latéraux avec PTO ont deux butoirs en plastique dans la plage de hauteur de façade >=690 à <=861 mm. Tous les tiroirs, coulissants et relevants sont de série, aussi amortis dans la ferrure. Les portes tournantes sont équipées en plus d'un amortisseur intégré dans la charnière.
7)	**Vitrage**	Verre plat transparent, verre opaque gravé, verre noir et vitrages en fonction de la gamme de produits (en grande partie ESG)
8)	**Version des chants**	Chant épais en PP ou PMMA En fonction du programme : vernis ou film qui recouvre les chants verticalement et/ou horizontalement Meubles en bois véritable (Living): chants en placage
9)	**Façades spéciales**	
	Porte à cadre aluminium	Cadre aluminium avec vitrage Coloris du cadre assorti au verre

Matériau de caisson

I	**Côtés et panneaux de construction**	
1)	**Épaisseur du matériau**	16 mm / 19 mm
2)	**Matériau de base**	Panneau d'aggloméré
3)	**Matériau de surface**	Revêtement direct sur base en résine mélaminée
4)	**Coloris des surfaces**	Standard : intérieur blanc, extérieur dans le coloris de caisson En option contre supplément de prix : Décor intérieur de caisson en gris ardoise (sélectionnable uniquement pour le décor extérieur de caisson 194 Gris ardoise !) Exception : pour WS en verre ou étagères des deux côtés en coloris de caisson Dessous WS : extérieur dans le coloris de caisson
5)	**Revêtement des chants**	US : avant : chant PP dans le décor du caisson, haut, bas, arrière : Chant papier Arm. : avant : chant PP dans le décor du caisson, haut, bas, arrière : Chant papier Él. haut : avant : chant PP dans le décor du caisson, haut + bas : Chant PP mince dans le décor du caisson, arrière : Chant papier

II	**Tablettes amovibles**	
1)	**Épaisseur du matériau**	
	Bois	16 mm
	Verre	5 mm / 6 mm (armoire à abattant pliant) / 8 mm (vitrines / projets de salles de bains)
2)	**Sollicitation (bois / verre)**	Charge maximale pour les étagères amovibles en bois et en verre : 50 kg/m²
3)	**Matériau de base**	Panneau d'aggloméré / verre
4)	**Matériau de surface**	Revêtement direct sur base en résine mélaminée
5)	**Coloris des surfaces**	Standard : tablette amovible blanche Pour les éléments hauts vitrés, tablettes amovibles en verre; pour les étagères, dans la teinte du caisson
6)	**Revêtement des chants**	avant : chant PP, chant arrière/latéral chant papier et chant mélaminé
7)	**Fixation des tablettes amovibles**	Porte-étagère en métal
8)	**Réglage des tablettes amovibles**	Perçage en trame

III	**Panneau arrière**	
1)	**Épaisseur du matériau**	Épaisseur : 2,8 mm
2)	**Matériau de base**	Panneau de fibres (HDF, MDF)
3)	**Coloris des surfaces**	Avant : laqué / imprimé / revêtement film; arrière : laqué

nobilia®

descriptions techniques des produits

IV	Assemblage des côtés, fonds et panneau arrière	
1)	**Élément bas**	Fond et côtés collés avec des chevilles en bois dur (8x30 mm) utilisées comme assemblages d'angle
2)	**Élément haut**	Fond et côtés collés avec des chevilles en bois dur (8x30 mm) utilisées comme assemblages d'angle
3)	**Armoire**	Fond et côtés collés avec des chevilles en bois dur (8x30 mm) utilisées comme assemblages d'angle
4)	**Panneau arrière**	sur les côtés, insérée dans une rainure de 4 à 6 mm de profondeur dans le côté du caisson, dessus et dessous vissés avec le fond pour les éléments hauts à partir de 1000 mm de largeur sans montant central, le panneau arrière est divisé au centre par un rail de guidage

	Socle	
1)	**Épaisseur du matériau**	13 mm
2)	**Matériau de base et de surface**	a) MDF avec revêtement direct à base en résine mélaminée avec profilé d'étanchéité intégré b) socle résistant à l'eau : Profilé creux en plastique, joint de sol inclus c) Socle à lamelles en aluminium
3)	**Coloris des surfaces**	a) Version disponible dans tous les coloris de caisson et dans divers autres décors. b) Décor : F 114 Aspect acier inox, F 049 Décor miroir, 058 Noir, 061 Décor acier brossé c) Décor : F 114 Aspect acier inox , F 058 Noir , F 193 Blanc alpin
4)	**Dimensions**	
	Hauteur de socle	70, 100, 150, 200 mm
	Longueurs fixes	2.200 mm, 3.350 mm / Exception pour le socle à lamelles en aluminium : 2000 mm und 4000 mm
5)	**Montage du socle**	
	Joint d'étanchéité au sol	Joint intégré comme raccord au sol en option : profil en U rapporté pour une compensation flexible des irrégularités du sol
	Kit angles de socle	Profil à chambre creuse

	Élément environnant	

I	Joues / tablettes de recouvrement /fonds éclairés	
1)	**Épaisseur du matériau**	10, 16, 25, 50 mm
2)	**Matériau de surface**	10, 16, 25, 50 mm : Revêtement direct à base de résine mélaminée 10, 16 mm : possible en laque, laque laminate ou PMMA Groupe de produits Living : Joues et fonds lumineux non disponibles en placage bois véritable ; les ADB sont disponibles en placage bois véritable de 10 mm.
3)	**Coloris des surfaces**	10, 16, 25, 50 mm : Coloris des surfaces selon le manuel de vente. Version en décor de caisson et de plan de travail, en partie également en finition façade ainsi qu'en décor mat, super mat, ultra mat, haute brillance et ultra haute brillance
4)	**Version spéciale (Salle de bains/ Living)**	Joues en laque laminate : épaisseur de 25 mm avec bord avant arrondi, y compris rayon extérieur de 21 mm ; Joues biseautées : épaisseur de 16 mm (tous les coloris de caisson et tous les coloris de façade du programme Easytouch 945) / tablettes de recouvrement : avec rayon d'angle de 22,5 mm, convenant au chant avant !

II	Habillages de crédence en finition matériau de caisson et décors PdT	
1)	**Épaisseur du matériau**	16 mm
2)	**Matériau de base**	Panneau d'aggloméré
3)	**Dimensions**	Largeur maximale : 2580 mm, hauteur maximale : 2030 mm (Exception : Décors Xtra, tous les décors HG, F 014 Aspect inox, F 211 Aspect bronze métallique, F 296 Aspect or jaune, F 366 Noir structuré => hauteur max. 1200 mm)
4)	**Coloris des surfaces**	Version dans les décors de caisson, HG, plans de travail, PdT Xtra-et en F 014 Aspect inox, F 022 Blanc satiné, F 116 Magnolia satiné, F 207 Gris volcan, F 211 Bronze métallique coloré, F 296 Or jaune et F 901 Gris soie laqué
5)	**Orientation de la structure**	Horizontale, exception : décor F 274 Décor marbre Teramo

nobilia®

descriptions techniques des produits

III	Habillages de crédence à motifs	
1)	**Épaisseur du matériau**	16 mm
2)	**Matériau de base**	Panneau d'aggloméré
3)	**Dimensions**	NV avec motif en impression numérique : largeur max : 2.800 mm, hauteur max : 1.200 mm NV avec motif en impression numérique 3D : largeur max : 2.800 mm, hauteur max : 1.200 mm NV avec motif en structure 3D : largeur max : 2.040 mm, hauteur max : 2770 mm
4)	**Coloris des surfaces**	Habillages de crédence à motif (NVM) : revêtement sur les deux faces, recto avec impression numérique et reverni, décors selon manuel de vente Habillages de crédence à motif en structure 3D (NVMDS) : revêtement sur les deux faces, recto avec structure tactile, décors selon manuel de vente
5)	**Orientation de la structure**	NVMDS: vertical

IV	Verre et miroir - Habillage de crédence	
1)	**Épaisseur du matériau**	16 mm
2)	**Dimensions**	Hauteur : 250 - 1 200 mm, largeur : 250 - 2500 mm
3)	**Matériau de base**	Panneau d'aggloméré (support) : 12 mm Verre de sécurité (ESG) : 4 mm
4)	**Coloris des surfaces**	Décors selon manuel de vente
5)	**Particularités**	Décrochements, pan coupé et perforations possibles selon le manuel de vente

V	Habillage de crédence en quartz	
1)	**Épaisseur du matériau**	12 mm
2)	**Dimensions**	Hauteur : 301 - 563 mm, largeur : 250 - 3.000 mm (NVQ 54) Hauteur : 300 mm, largeur : 250 - 3.000 mm (NVQ) Hauteur : 700 mm, largeur : 600 mm, 900 mm ou 1.000 mm (NVQ) Hauteur : 50 mm, largeur : 100 - 1.500 mm (WAQ)
3)	**Matériau de base**	Quartz composite
4)	**Surface**	Satiné / décors selon manuel de vente
5)	**Chant**	3 côtés polis et chanfreinés
6)	**Particularités**	Décrochements, pan coupé et perforations possibles selon le manuel de vente. Kit de montage avec silicone pour l'étanchéité

VI	Habillages de crédence Xtra-Ceramic	
1)	**Épaisseur du matériau**	16 mm
2)	**Dimensions**	Hauteur : 301 - 559 mm, largeur : 250 - 3.100 mm (NVC 56) Hauteur 300 mm, largeur : 250 - 3.100 mm (NVC) Hauteur : 700 mm, largeur : 600 mm, 900 mm ou 1.000 mm (NVC) Hauteur : 75 mm, largeur : 100 - 1.500 mm (WAC)
3)	**Matériau de base**	6 mm de céramique, 10 mm de plaque de support en verre expansé, contrebalancement en fibre de verre
4)	**Surface**	Ultra-mat / décors selon manuel de vente
5)	**Chant**	chant design 1,2 mm
6)	**Particularités**	Décrochements, pan coupé et perforations possibles selon le manuel de vente. Kit de montage avec silicone pour l'étanchéité

VII	Accessoires	
1)	**Tablette enfichée murale**	
	Matériau	Panneau d'aggloméré, revêtement direct sur base en résine mélaminée, chant en PP sur le pourtour
	Épaisseur du matériau	a) 16 mm / peut également être commandé avec un chant avant à facettes
		b) 25 mm
	Dimensions	a) Profondeur : 150 mm
		b) Profondeur : 255 mm
	Capacité de charge	a) 6 kg par paire de supports
		b) 12 kg par paire de supports

nobilia®

descriptions techniques des produits

2)	**Étagères avec support de tablette**	
	Matériau	Panneau d'aggloméré, revêtement direct sur base en résine mélaminée, chant en PP sur le pourtour en verre ESG Tablette à facettes avec chant avant à facettes
	Épaisseur du matériau	16 mm, 25 mm, 50 mm Verre = 8 mm Tablette à facettes = 16 mm
	Capacité de charge	16 kg par paire de supports
3)	**Système de portes coulissantes**	
	Matériau	
	Portes coulissantes	Cadre en aluminium aspect acier inox ou noir Panneau sur les deux faces avec revêtement en mélamine, laque laminate ou film miroir
	Rail de guidage	Rail simple, double ou triple sur la partie supérieure et sur la partie inférieure en aspect acier inox et noir
	Dimensions	
	Portes coulissantes	Hauteur : 700 - 2 600 mm, largeur : 500 - 1200 mm Portes coulissantes sans croisillons : F 402 Décor EI Havanna , F 405 Décor EI Sierra, F 889 Gris ardoise et F 892 Gris béton disponibles uniquement jusqu'à une hauteur maximale de 2.000 mm
	Rail de guidage	Hauteur : rail inférieur 6 mm, rail supérieur 40 mm, largeur : max. 5.000 mm Profondeur d'installation : simple 40mm, double 79 mm, triple 117 mm

Ferrures

I	**Charnières**	
1)	**Type / genre**	Charnière Sensys avec amortisseur intégré
2)	**Matériau**	Métal
3)	**Fixation de la platine de montage**	vissage double avec manchon à expansion en plastique
4)	**Fixation de la charnière clipsable**	Crantage par clip, montage et démontage sans outil sur la platine de fixation
5)	**Angle d'ouverture**	
	Standard	110°
	Porte tournante pour tiroirs intérieurs	165°
	Éléments d'angles	165°
	Éléments en diagonale	95°
	Limitation	Limitation d'angle d'ouverture à 85° optionnelle pour solutions d'angle voire pour raccord mural
6)	**Réglage**	Réglage en profondeur : - 2 / + 3 mm
		Réglage en hauteur : ± 2 mm
		Réglage latéral : ± 2 mm
7)	**Nombre par porte**	minimum de 2 charnières par porte

II	**Tiroirs / blocs coulissants**	
1)	**Matériau**	Armature en acier, paroi arrière en acier ou panneau arrière en bois pour tous les meubles pour vasque et les systèmes de tri des déchets variables, fond en panneau d'aggloméré de 16 mm
2)	**Construction**	Métal
3)	**Assemblage façade / armature**	Pose des bandeaux de façade sans outil ; déverrouillage des bandeaux de façade à l'aide d'un tournevis.
		Adaptateurs chevillés dans le bandeau de façade
		Réglage : réglage latéral ± 1 mm ; réglage en hauteur ± 2 mm
		Réglage de l'inclinaison des bandeaux de façade grâce à la possibilité de réglage dans le panneau arrière : -1 mm / + 3 mm
4)	**Amortisseur des coulissants**	amortisseur hydraulique intégré
5)	**en option : Système d'ouverture par pression** **en option : Assistance à l'ouverture Libero 3.0**	Système d'ouverture par pression pour des planifications sans poignée : Assistance à l'ouverture mécanique pour les tiroirs, les coulissants, le pharmacien Junior et les coulissants latéraux. S'ouvre sans poignée, se ferme en douceur. Assistance à l'ouverture "Libero 3.0" : Commande par actionnement au pied au moyen d'un capteur laser et / ou commande vocale pour les systèmes de tri des déchets : Separato-K, Flex 33, Syncro et Euro Cargo

nobilia®

descriptions techniques des produits

III	Tiroirs / blocs coulissants : Stockage	
1)	**Genre**	Palier à roulement avec rouleau répartiteur de charge
2)	**Type**	Coulissant à sortie totale (tiroir / coulissant / profil de côté bas)
3)	**Matériau**	Acier
4)	**Charge du système**	Tiroirs dans toutes les largeurs et profondeurs jusqu'à 30 kg. Coulissants : Largeur : ≤ 60 cm > 60 à ≤ 90 cm >90 à ≤ 100 cm > 100 cm Profondeur : 30 cm 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 40 cm 30 kg 40 kg 40 kg 40 kg 50 cm 30 kg 45 kg 55 kg 55 kg
5)	**Sécurité contre l'extraction**	Encrantement sur le rail

IV	Ferrures fonctionnelles supplémentaires	
1)	**Pharmacien**	Coulissant à sortie totale avec amortissement à l'entrée et à la sortie, charge de 80 kg
2)	**Carrousel rotatif**	pivotant à 360°, réglable en hauteur, charge de 25 kg par tablettes
3)	**Ferrures pour abattants**	Ferrure pour relevant lift avec angle d'ouverture 112°/120°
		Éléments hauts à relevant en 360 mm de hauteur angle d'ouverture 100°
		Abattants relevables avec angle d'ouverture 75°
	Servo-Drive	Motorisation électrique Servo-Drive pour éléments hauts avec porte relevante ou porte lift pliante
4)	**Coulissants latéraux DSA**	Coulissant à sortie totale avec amortisseur, sollicitation par plateau : 10 kg
5)	**Plateaux tournants pour éléments d'angle**	Demi-plateaux tournants, option gauche et droite; sollicitation par plateau : 15 kg
6)	**Système d'ouverture eTouch**	Assistance électrique à l'ouverture pour les planifications sans poignée des armoires de pharmacien HA* et des armoires Cargo HC* au moyen d'un capteur frontal
7)	**Système d'ouverture Easys**	Système d'ouverture électromécanique pour l'ouverture de réfrigérateurs-congélateurs intégrés au moyen d'une unité d'entraînement intégrée dans le panneau de construction. Possible uniquement pour les éléments d'encastrement pour appareils marqués en conséquence.
8)	**Coulissant Lemans**	Élément demi-angle avec coulissant pivotant, charge utile 25 kg par étagère-plateau

Pose des éléments

I	Éléments hauts	
1)	**Matériau de suspension**	Métal
2)	**Nombre de suspension par élément**	Minimum 2 suspension centrée Élément d'accrochage dissimulé pour les éléments hauts à porte lift pliante et les étagères à partir de 1000 mm de largeur
3)	**Type de réglage**	Réglage en hauteur - 7 / +10 mm Réglage en profondeur - 1 / +11 mm Réglage latéral +/- 2,5 mm
4)	**Type de fixation dans le caisson**	4 broches métalliques dans le côté du caisson avec deux vis spéciales dissimulées derrière le panneau arrière. Caches inclus dans la livraison
5)	**Fixation sur le mur du bâtiment**	Rail de suspension métallique
		Dispositif de sécurité intégré sans outil contre le décrochage involontaire
		Les éléments hauts à suspension libre et tous les éléments hauts à relevant doivent être protégés contre tout glissement ou soulèvement par des équerres
6)	**Sollicitation**	La charge maximale pour éléments hauts est de 75 kg, chaque tablette supporte 16 kg maximum
7)	**Éclairage**	Fond éclairé en tant que fond d'élément haut avec éclairage intégré (MP-LA)
		Divers éclairages intégrés dans le fond
		Fond d'élément haut avec baguette profilée intégrée en aspect acier inox pour l'ouverture des façades d'origine sans poignée, avec bande lumineuse LED intégrée (MP-WOGL)

II	Solutions en îlot pour éléments bas	
1)	**Sécurité anti-basculement**	Sécurité de basculement de l'îlot avec un pied spécial supplémentaire

nobilia®

descriptions techniques des produits

III	Éléments bas pour la planification de salle de bains et de living	
1)	**Matériau de suspension**	Ferrure de suspension pour lourde charge
2)	**Nombre de suspension par élément**	2 suspensions pour fortes charges
3)	**Type de réglage**	Possibilité de réglage derrière le panneau arrière (non visible) : habillage dos 23,5 mm : Réglage en profondeur - 2 mm / + 11 mm Débord de panneau arrière 38,5 mm : Réglage en profondeur - 6 mm / + 7 mm Réglage en hauteur +/- 10 mm
4)	**Type de fixation dans le caisson**	4 chevilles à enfoncer dans le côté du caisson
5)	**Fixation dans le mur du bâtiment**	Platine de fixation avec sécurité anti-basculement métallique intégrée. La ferrure de suspension pour lourde charge garantit une pose fiable dans la brique d'empilage, la brique silico-calcaire et le béton.
6)	**Sollicitation**	La charge maximale des éléments bas de salle de bain est de 75 kg, chaque tablette supportant une charge maximale de 16 kg
7)	**Planifications de socle**	Pour les planifications à même le sol avec un pied de socle de 20 mm
		Réglage en hauteur - 2 / + 8 mm (adaptateur de 5 mm de haut inclus)
8)	**Éléments spéciaux**	Armoires à glace

Dimensions du caisson

I	Meubles de cuisine	
1)	**Éléments bas**	
	Mini	Hauteur de caisson : 576 mm; profondeur de caisson : 560 mm voire 460 mm en option Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Standard	Hauteur de caisson : 720 mm; profondeur de caisson : 560 mm voire 460 mm en option Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	XL	Hauteur de caisson : 792 mm; profondeur de caisson : 560 mm voire 460 mm en option Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Maxi	Hauteur de caisson : 864 mm; profondeur de caisson : 560 mm voire 460 mm en option Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Dimensions spéciales courantes	Hauteurs de caisson : 288 mm; 360 mm; 432 mm
2)	**Éléments hauts**	
	Hauteur d'élément haut - 36	Hauteur de caisson : 360 mm; profondeur de caisson : 350mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'élément haut - 58	Hauteur de caisson : 576mm; profondeur de caisson : 350mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'élément haut 1	Hauteur de caisson : 720 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'élément haut 2	Hauteur de caisson : 792 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'élément haut 3	Hauteur de caisson : 864 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'élément haut - 130	Hauteur de caisson : 1 296 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
3)	**Crédences**	
	Hauteur de crédence - 36	Hauteur de caisson : 360 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur de crédence - 58	Hauteur de caisson : 576mm; profondeur de caisson : 350mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur de crédence 1	Hauteur de caisson : 720 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur de crédence 2	Hauteur de caisson : 792 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur de crédence 3	Hauteur de caisson : 864 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur de crédence - 130	Hauteur de caisson : 1 296 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade

nobilia®

descriptions techniques des produits

4)	**Éléments à poser**	
	Standard	Hauteur de caisson : 754 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'élément à poser 1	Hauteur de caisson : 1258 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'élément à poser 2	Hauteur de caisson : 1330 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'élément à poser 3	Hauteur de caisson : 1 402 mm; profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
5)	**Demi-colonnes**	
	Standard	Hauteur de caisson : 1 512 mm; profondeur de caisson : 560 mm / 460 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	XL	Hauteur de caisson : 1 584 mm; profondeur de caisson : 560 mm / 460 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
6)	**Armoires**	
	Hauteur d'armoire 1	Hauteur de caisson : 2 016 mm; profondeur de caisson : 560 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'armoire 1 XL	Hauteur de caisson : 2 088 mm; profondeur de caisson : 560 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'armoire 2	Hauteur de caisson : 2 088 mm; profondeur de caisson : 560 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'armoire 2 XL	Hauteur de caisson : 2 160 mm; profondeur de caisson : 560 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'armoire 3	Hauteur de caisson : 2 160 mm; profondeur de caisson : 560 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
	Hauteur d'armoire 3 XL	Hauteur de caisson : 2 232 mm; profondeur de caisson : 560 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade

II	**Meubles de salle de bains et de living**	
1)	**Éléments bas**	Hauteurs de caisson : 216 / 288 / 360 / 432 / 554 / 576 / 630 mm; profondeur de caisson : 461 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
2)	**Crédences & armoires Midi**	Hauteurs de caisson : 720 / 864 / 1.152 / 1.247 / 1.296 / 1.584 mm; Profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
3)	**Salle de bains - Armoires à glace**	Hauteur de caisson : 720 mm / profondeur de caisson : 202 mm hauteur de caisson : 1296 mm / profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
4)	**Vitrines pour planifications d'habitat**	Hauteurs de caisson : 1296 / 2016 mm; Profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade
5)	**Demi-colonnes et armoires pour planifications d'habitat**	Hauteurs de caisson : 1296 / 2016 mm; Profondeur de caisson : 350 mm Profondeur latérale : Profondeur de caisson + épaisseur de façade

	Petit lexique de termes techniques	
1)	**Stratifié / HPL (High Pressure Laminate) ou CPL (Continous Pressure Laminate)**	Revêtement de surface composé de plusieurs couches décoratives, couches centrales et couches de protection, d'une épaisseur de 0,3 à 1 mm, permettant d'obtenir des surfaces de cuisine de grande qualité très résistantes selon leur domaine d'utilisation
2)	**Revêtement direct**	Papier décor imprégné de résine mélamine permettant d'obtenir une surface décorative de grande qualité
3)	**Panneau d'aggloméré**	Panneau à base de bois, fabriqué à partir de copeaux additionnés de colle
4)	**Bois véritable**	Bois massif ou matériau dérivé du bois plaqué
5)	**MDF (medium density fiberboard)**	Panneau de fibres de densité moyenne, fabriqué à partir de fibres de bois additionnées de colle
6)	**PMMA (polyméthacrylate de méthyle)**	Synonyme d'acrylique
7)	**HDF (high density fiberboard)**	Panneau de fibres haute densité, fabriqué à partir de fibres de bois additionnées de colle
8)	**Charge du système**	Le poids propre du système (avec la façade) plus la charge utile sont égaux à la charge du système
9)	**Coulissant à sortie totale**	Tiroir / bloc coulissant équipés de glissières qui permettent de tirer le tiroir sur toute sa profondeur utile par rapport au caisson de l'élément pour offrir en l'occurrence une accessibilité totale même à l'intérieur arrière du tiroir
10)	**DIN / EN**	Norme industrielle allemande / Norme européenne
		fixe les exigences et les caractéristiques concernant les matériaux et les produits finis
11)	**PP**	Polypropylène
12)	**Charnière clipsable**	Charnière clipsable sans outil sur la platine de fixation
13)	**Laque laminate**	Film PET laqué
14)	**microPLUS®**	Surface à effet antibactérien et antiviral de la société Pfleiderer pour tous les plans de travail Xtra de 38 mm
15)	**ESG**	Einscheibensicherheitsglas (verre de sécurité trempé simple) : verre trempé, aucun traitement complémentaire n'est possible
16)	**à facettes**	profil biseauté