

Conseils de planification pour lave-vaisselle

Façade de porte Line N 792 mm pour lave-vaisselle entièrement intégré

FVT = système de façade coulissante

Les distanceurs nobilia aux hauteurs correspondantes sont joints à la porte du meuble en usine

| Désignation abrégée | N° de commande | Fabricant | Appareils planifiables : |
|---------------------|----------------|------------|---|
| NGSB60-X | 54866 | AEG | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| NGSBAC60-X | 54862 | AEG | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia) |
| LGSBT60-X | 54870 | AEG | Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 123 mm (sans distanceur nobilia) |
| LGSBTAC60-X | 54871 | Balay | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Balay | Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| | | Balay | Plateforme de 865 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 123 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Bauknecht | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Bauknecht | Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| | | Bauknecht | Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 119 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Beko | Plateforme de 818 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Beko | Plateforme de 818 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| | | Beko | Plateforme de 861 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 119 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Bosch | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Bosch | Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| | | Bosch | Plateforme de 865 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 123 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Candy | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Constructa | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Constructa | Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| | | Electrolux | Plateforme de 865 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 123 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Electrolux | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Exquisit | Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| | | Gaggenau | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Gaggenau | Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| | | Gaggenau | Plateforme de 865 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 123 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Grundig | Plateforme de 818 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| | | Grundig | Plateforme de 818 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| | | Grundig | Plateforme de 861 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 119 mm (sans distanceur nobilia) |

| | | | | | | |
|------|--|---|---------|----|----|-------|
| E | | XL-Türfront für vollintegrierte Unterbaugeräte inklusive Distanzleisten, edelstahlfarbig | NGSB | 45 | -X | 54820 |
| | | | NGSB | 60 | -X | 54866 |
| MERZ | | XL-Abschluss-Türfront Curve für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen für Gerätehöhe: 805 bis 820 mm, inklusive Distanzleisten, edelstahlfarbig Anschlagsseite = geschlossener Frontabschluss | NGSBAC | 45 | -X | 54859 |
| | | | NGSBAC | 60 | -X | 54862 |
| MERZ | | XL-Türfront in geteilter Optik inklusive Distanzleisten, edelstahlfarbig für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen. | LGSBT | 60 | -X | 54870 |
| | | | | | | |
| MERZ | | XL-Abschluss-Türfront Curve in geteilter Optik für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen für Gerätehöhe: 805 bis 820 mm, inklusive Distanzleisten, edelstahlfarbig Anschlagsseite = geschlossener Frontabschluss | LGSBTAC | 60 | -X | 54871 |
| | | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| Haier | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| Hoover | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| Hotpoint | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| Hotpoint | Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Ignis | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| Ignis | Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Indesit | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| Indesit | Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Junker | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia) |
| Junker | Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Junker | Plateforme de 865 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 123 mm (sans distanceur nobilia) |
| Juno | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| Kitchen Aid | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| Kitchen Aid | Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Laurus | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| Laurus | Plateforme de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Laurus | Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 118 mm (sans distanceur nobilia) |
| Miele | Plateforme de 805 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 63 mm (sans distanceur nobilia) |
| Miele | Plateforme de 845 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 103 mm (sans distanceur nobilia) |
| Neff | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia) |
| Neff | Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Neff | Plateforme de 865 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 123 mm (sans distanceur nobilia) |
| Oranier | Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Oranier | Plateforme de 860 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 118 mm (sans distanceur nobilia) |
| Pitsos | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia) |
| Pitsos | Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Pitsos | Plateforme de 865 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 123 mm (sans distanceur nobilia) |
| Privileg | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia) |
| Privileg | Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Privileg | Plateforme de 865 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 123 mm (sans distanceur nobilia) |
| Profilo | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia) |
| Profilo | Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Profilo | Plateforme de 865 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 123 mm (sans distanceur nobilia) |
| Progress | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| Samsung | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia) |

| | |
|------------|---|
| Samsung | Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Siemens | Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia) |
| Siemens | Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Siemens | Plateforme de 865 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 123 mm (sans distanceur nobilia) |
| Smeg | Plateforme de 818 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 76 mm (sans distanceur nobilia) |
| Smeg | Plateforme de 818 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Smeg | Plateforme de 858 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 116 mm (sans distanceur nobilia) |
| Vestel | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| Vestel | Plateforme de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Vestel | Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 118 mm (sans distanceur nobilia) |
| Von Reiter | Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Whirlpool | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| Whirlpool | Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 22 mm) |
| Whirlpool | Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 119 mm (sans distanceur nobilia) |
| Zanker | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |
| Zanussi | Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 78 mm (sans distanceur nobilia) |