



Conseils de planification pour lave-vaisselle

Façade de porte Line N 792 mm pour lave-vaisselle entièrement intégré

FVT = système de façade coulissante

Les distanceurs nobilia aux hauteurs correspondantes sont joints à la porte du meuble en usine

Désignation abrégée	N° de commande	Fabricant	Appareils planifiables :
NGGSBT60-X	58869	Balay	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 75 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distar
NGGSBTAC60-X	58870	Bauknecht	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (sans distanceur nobilia)
		Beko	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (sans distanceur nobilia)
		Bosch	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 75 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distar
		Candy	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 28 mm (sans distanceur nobilia)
		Constructa	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 75 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distar
		Gaggenau	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 75 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distar
		Grundig	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (sans distanceur nobilia)
		Haier	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 28 mm (sans distanceur nobilia)
		Hoover	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 28 mm (sans distanceur nobilia)
		Junker	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 75 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distar
		Miele	Plateforme de 845 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 55 mm (sans distanceur nobilia)
		Neff	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 75 mm <i>uniquement avec rail de raccordement Z788BI01</i> (sans distan
		Pitsos	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 75 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distar
		Profilo	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 75 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distar
		Siemens	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 75 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SZ38BI01</i> (sans distan
		Smeg	Plateforme de 858 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (sans distanceur nobilia)
		Whirlpool	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (sans distanceur nobilia)

	XL-Türfront in geteilter Optik für vollintegrierten Geschirrspüler für Gerätehöhe: 845 bis 865 mm, inklusive Distanzrahmen, edelstahlfarbig (mit der Front verschraubt) mit integrierter Griffmulde	NGGSBT	60	-X	58869
	XL-Abschluss-Türfront Curve in geteilter Optik für vollintegrierten Geschirrspüler für Gerätehöhe: 845 bis 865 mm, inklusive Distanzrahmen, edelstahlfarbig (mit der Front verschraubt) mit integrierter Griffmulde Anschlagseite = geschlossener Frontabschluss	NGGSBTAC	60	-X	58870

ıceur nobilia)

ıceur nobilia)

ıceur nobilia)

ıceur nobilia)

ıceur nobilia)

ceur nobilia)

ıceur nobilia)

ıceur nobilia)

ceur nobilia)